

Subsidiereregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen | Verhuurders

Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

Energiebesparende- en onderhoudsmaatregelen

2 Uit te voeren energiebesparende maatregelen

Adres 1

Adres

Postcode / Woonplaats

2.1 Welke energiebesparende of onderhoudsmaatregelen worden uitgevoerd.

Er gelden minimum oppervlakte-eisen per element. Zie daarvoor de toelichting op de volgende pagina van dit formulier.

NB Nog te realiseren nieuwbouw delen (zoals aanbouw/bijbouw of dakkapellen) komen niet voor subsidie in aanmerking en mogen dus niet meegeteld worden.

NB Afronden op gehele getallen; 0,50 of meer naar boven en minder dan 0,50 naar beneden afronden.

NB U dient een keuze te maken tussen het hier genoemde CO₂-gestuurd ventilatiesysteem of een gebalanceerd ventilatiesysteem.

Energiebesparende maatregel(en)	Kwaliteit maatregelen	Oppervlakte (m ²)
<input type="checkbox"/> Spouwmuurisolatie	Ten minste Rd 1,1 [m ² K/W]	[][][][][]
<input type="checkbox"/> Gevelisolatie	Ten minste Rd 3,5 [m ² K/W]	[][][][][]
<input type="checkbox"/> Dakisolatie of isoleren van zolder- of vloeringvloer	<input type="checkbox"/> Dakisolatie ten minste Rd 3,5 [m ² K/W]	[][][][][]
	<input type="checkbox"/> Isoleren van zolder- of vloeringvloer ten minste Rd 3,5 [m ² K/W]	[][][][][]
<input type="checkbox"/> Vloer- of bodemisolatie	<input type="checkbox"/> Vloerisolatie ten minste 3,5 [m ² K/W]	[][][][][]
	<input type="checkbox"/> Bodemisolatie ten minste 3,5 [m ² K/W]	[][][][][]
<input type="checkbox"/> Hoogrendementsglas (vervangen van bestaand glas)	<input type="checkbox"/> HR ++ ten hoogste Ug 1,2 [W/m ² K]	[][][][][]
	<input type="checkbox"/> nieuwe isolerende deur ten hoogste Ud 1,5 [W/m ² K]	[][][][][]
	<input type="checkbox"/> Triple glas ten hoogste Ug 0,7 [W/m ² K] i.c.m. een nieuw isolerend kozijn Uf kleiner of gelijk aan 1,5 [W/m ² K]	[][][][][]
	<input type="checkbox"/> nieuwe isolerende deur ten hoogste Ud 1,0 [W/m ² K]	[][][][][]
<input type="checkbox"/> Voor de eerste keer aanleggen van een CO ₂ gestuurd ventilatiesysteem		
<input type="checkbox"/> Voor de eerste keer aanleggen van een gebalanceerd ventilatiesysteem met wtw (evt. in combinatie met CO ₂ -sturing)	Rendement wtw minimaal 90%	
Onderhoudsmaatregel(en)		
<input type="checkbox"/> Nieuw buitenkozijn van een deur of raam (met uitzondering bij de toepassing van triple glas)		[][][][][]
<input type="checkbox"/> Vervangen van een ventilatiebox		

Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen | Verhuurders

Energiebesparende- en onderhoudsmaatregelen

Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

4 Toelichting

4.1

Eisen energiebesparende en onderhoudsmaatregelen			
Isolatiemaatregel		Minimale isolatiewaarde	Minimale oppervlakte in m ² per woning
Spouwmuurisolatie		$R_d \geq 1,1$	10
Gevelisolatie (binnen of buiten)		$R_d \geq 3,5$	10
Dakisolatie of isoleren van zolder- of vlieringvloer	Dakisolatie	$R_d \geq 3,5$	20
	Zolder-/vlieringvloerisolatie	$R_d \geq 3,5$	20
Vloer- of bodemisolatie	Vloerisolatie	$R_d \geq 3,5$	20
	Bodemisolatie	$R_d \geq 3,5$	20
Hoogrendementsglas	HR ++ glas	$U_g \leq 1,2$	8
	Nieuwe isolerende deur	$U_d \leq 1,5$	
	Triple glas i.c.m. isolerend kozijn	$U_g \leq 0,7$ voor triple-glas en voor het isolerend kozijn $U_f \leq 1,5$	
	Nieuwe isolerende deur	$U_d \leq 1,0$	
Energiezuinig ventilatiesysteem	CO ₂ -gestuurde ventilatie		
	Balansventilatie met warmte terugwinning	Met een rendement van ten minste 90%	
Onderhoudsmaatregel			
Nieuw buitenkozijn	Nieuw buitenkozijn van een deur of raam (met uitzondering bij de toepassing van triple glas)		8
Vervangen ventilatiebox	Vervangen van een ventilatiebox		

De aanvrager van de Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen is verplicht bij zijn aanvraag met een totaal subsidiebedrag van €125.000 of hoger dit formulier aan te leveren, voorafgaand aan de uitvoering van de maatregelen.

Het ondertekende formulier dient u te uploaden bij de aanvraag in het eLoket.

Hiermee wordt bevestigd welke maatregelen worden uitgevoerd. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) beoordeelt of de te treffen maatregelen voldoen aan de voorwaarden voor de subsidie.

Op het formulier geeft het, bij de KVK ingeschreven, uitvoerende bouwbedrijf aan welke maatregelen getroffen gaan worden onder vermelding van de oppervlakten en kwaliteit van de uit te voeren maatregelen per woning.

RVO verstrekt de subsidie na een positieve beoordeling van de elektronische aanvraag van de subsidieaanvrager met dit door u ingevulde formulier.

Heeft u vragen?

Neem contact op met onze helpdesk.

T +31 (0)88 042 42 42

Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 17.00 uur.

E klantcontact@rvo.nl

www.rvo.nl/svoh